

DE 125

Pierwsze eliminatory wykonane ze zgrzewanej folii PP, kształtowane i wytłaczane w jednym cyklu wytwarzania, zostały opracowane przez Hewitech ponad 20 lat temu.

Zastosowana technologia, dzięki zróżnicowanym rozkładzie grubości folii umożliwia produkcję modułów o wysokiej wytrzymałości, zmniejszając ilość wymaganego materiału, a jednocześnie niwelując do zera ryzyko odkształcenia się płaskich warstw eliminatora.

Obecnie stosowane przez nas rozwiązania umożliwiają zgrzewanie zarówno zraszalników oraz eliminatorów z PP jak i PCV, bez użycia klejów czy rozpuszczalników.



Strata unosu kropel <0,0005%

Cechy i zalety:

- Produkt certyfikowany przez Eurovent (www.eurovent-certification.com)
- Bardzo wysoka sprawność eliminacji unosu kropel wody przy jednoczesnym niskim spadku ciśnienia
- Wysoka trwałość mechaniczna uzyskiwana dzięki zgrzewaniu w wielu punktach na krawędziach bloku oraz standardowemu zastosowaniu w konstrukcji ośmiu wzdluznych przekladek usztywniajacych
- Prosta i szybka instalacja, łatwe cięcie
- Moduły produkowane są z granulatu PP o wysokiej zawartości dodatków chroniących produkt gotowy przed promieniowaniem UV
- Temperatura pracy ciągłej dla PP: do 75°C
- Produkt dostępny jest w wersjach spełniających wymogi szerokiego zakresu norm ochrony przeciwpożarowej
- Możliwość wykonania w wersji umożliwiającej pracę w podwyższonych temperaturach
- Możliwość wykonania w wariacie o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej
- Nie zaleca się prowadzenie prac montażowych w temperaturach otoczenia niższych niż +5°C
- W trosce o środowisko firma Hewitech nie stosuje klejów i rozpuszczalników

DANE TECHNICZNE

		DE 125	
Standardowe wymiary	[mm]	2400 x600 x125	
Materiał (stabilizacja UV)		PP	
Pusta przestrzeń	[%]	> 95	
Gęstość tw. sztucznego	[g/cm ³]	PP: 0,95 – 1,1	
Temperatura pracy	[°C]	PP: -20 do 75 *	(*): wyższe temp. na zapytanie
Zalecany rozstaw belek wsporczych	[mm]	<1200*	(*): uzależnione od warunków pracy

- Wsparcie w doborze wypełnień – aplikacja dostępna na www.hewitech.com
- Produkcja zgodna z Dyrektywą REACH - stosowane surowce są wymienione w zestawieniu i zaaprobowane zgodnie z prawem europejskim obowiązującym od 2007 roku
- Stosowanie materiału PP – przyjaznego dla środowiska, charakteryzującego się wysoką odpornością chemiczną i odpornością na promieniowanie UV
- Możliwość uzyskania certyfikatu dopuszczającego produkty do kontaktu z wodą

Hewitech Polska Sp. z o.o.

Ul. Polczyńska 67 A
75-816 Koszalin

Tel. +48 94 342 48 31 Fax. +48 94 342 51 95

Obsługa techniczno-handlowa

NAPIDO Piotr Natanek

Ul. Damrota 18F
43-186 Orzesze

Tel.+48 784 331 265 email: handel@hewitech.pl

kontakt:

Hewitech – 20 lat doświadczenia w produkcji zraszalników ze zgrzewanej folii PP oraz PVC